



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Applikasjon	Multi-purpose
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 Montasjeplate 1 dør
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Montasjeplate Med skruer monteringsplate brakett Monteringsplate brakett Med skruer
Kabinett nominell høyde	1800 Mm
Nominell bredde på skap	800 Mm
Kapslingsdybde	400 Mm

Komplementær

Antall dører	Front: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Type dør	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Ramme type	Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Montasjeplate: galvanisert stål Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	107 Kg



Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	DNV[RETURN]UL[RETURN]BV
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	193,000 Cm
Pakke 1 Bredde	85,000 Cm
Pakke 1 Lengde	49,000 Cm
Pakke 1 Vekt	109,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	193,000 Cm
Pakke 2 Bredde	85,000 Cm
Pakke 2 Lengde	98,000 Cm
Pakke 2 Vekt	218,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0,8868977449619481
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	745 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	244.2227496434488
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	244 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	216.01767505629874
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	216 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	16.674243722361343
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	17 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	267.767853893718
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	268 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	745
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**