



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Applikasjon	Multi-purpose
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 dør
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Monteringsplate brakett Med skruer
Kabinett nominell høyde	2000 Mm
Nominell bredde på skap	600 Mm
Kapslingsdybde	300 Mm

Komplementær

Antall dører	Front: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Type dør	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Ramme type	Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	72 Kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	DNV[RETURN]BV[RETURN]UL
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	213,000 Cm
Pakke 1 Bredde	65,000 Cm
Pakke 1 Lengde	39,000 Cm
Pakke 1 Vekt	70,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	213,000 Cm
Pakke 2 Bredde	65,000 Cm
Pakke 2 Lengde	78,000 Cm
Pakke 2 Vekt	140,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0,8868977449619481
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	478 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	156.8402979361598
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	157 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	138.7269472838616
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	139 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	10.708229913443066
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	11 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	171.96100708770882
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	172 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	478
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**