



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | PanelSeT |
| Produktnavn | PanelSeT SM |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett |
| Applikasjon | Multi-purpose |
| Installasjonstilbehørtype | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 kropp 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 dør |
| Avtakbare deler | Dør Med skruer hengsle Monteringsplate brakett Med skruer |
| Kabinett nominell høyde | 2000 Mm |
| Nominell bredde på skap | 800 Mm |
| Kapslingsdybde | 600 Mm |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|---|
| Antall dører | Front: 1 dør(er) |
| Døråpning | Vendbar (120 °) |
| Type dør | Glaser |
| Låstype | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats |
| Ramme type | Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate |
| Type nippelplate | Standard |
| Kabelinngang | 1 oppføring |
| Materiale | Dør: Securit glass Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak |
| Overflatebehandling | Epoxy-polyester pulver |
| Farge | Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005) |
| Tilgjengelighet for drift | Front |
| Vekt | 110 Kg |

Miljø

| | |
|-----------------------|---|
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktsertifikater | UL[RETURN]BV[RETURN]DNV |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL |
| IP-grad | IP55 i samsvar med IEC 60529 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 213,0 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 84,5 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 69,0 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 110,0 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 0,8868977449619481 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 752 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 246.46332532825107 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 246 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 217.99948858892535 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 218 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 16.82721843541053 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 17 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 270.22443970925667 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 270 kg CO2 eq. |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 752 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗 |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗 |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | No |

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**