



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produkt eller type komponent	Aktivering for sekundær dør
Applikasjon	Bildeler søknad
Skap nominelle dimensjoner	-
Montasjeplassering	På toppen strukturen i hoved kabinett
Montering	Sikringsanlegg for sekundære dører Sikringsanlegg for hoveddøren
Sammensetning	1 x grep Festelementer 1 x mekanisme
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Materiale	Aktivering håndtak: plast Mekanisme: stål
Farge	Grep: sort
Type overflate	Sinkbelagt
Festemetode	Ved å feste elementet - på struktur lokasjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 Cm
Pakke 1 Bredde	9,500 Cm
Pakke 1 Lengde	22,500 Cm
Pakke 1 Vekt	410,000 G

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.781498571
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1-A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.078924297
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.090910937

Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.963847518
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	-----------------------