



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT TBP
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Industriell boks
Høyde	241 Mm
Bredde	194 Mm
Dybde	107 Mm
Innvendig høyde	225 Mm
Innvendig bredde	175 Mm
Innvendig dybde	100 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Ramme type	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Høy gjennomsiktig deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstyp	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	Polykarbonat
Farge	Grå (RAL 7035) Transparent
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
Produktsertifikater	TÜV[RETURN]JUL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Montasjeplassering	Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Vekt	0,8 Kg

Miljø

IP-grad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,000 Cm
Pakke 1 Bredde	20,000 Cm
Pakke 1 Lengde	25,500 Cm
Pakke 1 Vekt	772,000 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	40,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,810 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	135,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	107,000 Kg

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	7 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	4.399525230703172
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	1.5326691117495497
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.15247602930516835
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.0013029433486074
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	7
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**