



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT TBP
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Industriell boks
Høyde	241 Mm
Bredde	194 Mm
Dybde	127 Mm
Innvendig høyde	225 Mm
Innvendig bredde	175 Mm
Innvendig dybde	120 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Ramme type	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Høy gjennomsiktig deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstyp	Festeskrue flat utenfor forseglest område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	Polykarbonat
Farge	Grå (RAL 7035) Transparent
Standarder	UL 508 A IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV[RETURN]JUL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Montasjeplassering	Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Vekt	0,82 Kg

Miljø

IP-grad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,500 Cm
Pakke 1 Bredde	20,500 Cm
Pakke 1 Lengde	26,000 Cm
Pakke 1 Vekt	860,000 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	40,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,880 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	134,500 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	93,000 Kg

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	4.9010255160683
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	1.7073775079075293
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.16985671658347767
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.1154411026940445
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	8
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**