



### Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT TBP
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Industriell boks
Høyde	341 Mm
Bredde	291 Mm
Dybde	128 Mm
Innvendig høyde	325 Mm
Innvendig bredde	275 Mm
Innvendig dybde	120 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Ramme type	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lavslette deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstype	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

### Komplementær

Materiale	Polykarbonat
Farge	Grå ( RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
Produktsertifikater	TÜV[RETURN]JUL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Montasjeplassering	Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Vekt	1,16 Kg

### Miljø

IP-grad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Branntmotstand	960 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...80 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,000 Cm
Pakke 1 Bredde	30,000 Cm
Pakke 1 Lengde	35,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,570 Kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	40,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,058 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	134,500 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	102,500 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	1
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	16 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	9.973017038511076
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	3.474314696323461
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.345638667466379
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	2.269792941528579
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	16
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

---

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

---

Product Life Status : Commercialised