



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Industriell boks
Høyde	116 Mm
Bredde	116 Mm
Dybde	133 Mm
Innvendig høyde	105 Mm
Innvendig bredde	105 Mm
Innvendig dybde	125 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Antall pr. sett	Sett á 2
Ramme type	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Høyslette deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstyp	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Vekt	0,24 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,600 Cm
Pakke 1 Bredde	11,600 Cm
Pakke 1 Lengde	13,300 Cm
Pakke 1 Vekt	240,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	12,500 Cm
Pakke 2 Bredde	12,500 Cm
Pakke 2 Lengde	33,000 Cm
Pakke 2 Vekt	493,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	40,000 Cm
Pakke 3 Bredde	40,500 Cm
Pakke 3 Lengde	60,500 Cm
Pakke 3 Vekt	8,640 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	1
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.8791390802477027
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.4764774440672176
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.05611447937079818
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.4781229100328943
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	45 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised