



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Industriell boks
Høyde	116 Mm
Bredde	74 Mm
Dybde	62 Mm
Innvendig høyde	105 Mm
Innvendig bredde	65 Mm
Innvendig dybde	55 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Antall pr. sett	Sett á 5
Ramme type	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lavslette deksel
Feste av deksel	Metall skruer
Låstyp	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Vekt	0,108 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,200 Cm
Pakke 1 Bredde	7,400 Cm
Pakke 1 Lengde	11,600 Cm
Pakke 1 Vekt	107,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,500 Cm
Pakke 2 Bredde	12,000 Cm
Pakke 2 Lengde	33,000 Cm
Pakke 2 Vekt	539,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	105
Pakke 3 Høyde	40,000 Cm
Pakke 3 Bredde	40,500 Cm
Pakke 3 Lengde	60,000 Cm
Pakke 3 Vekt	11,970 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	1
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.3919495066104342
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.21242952714663452
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.02501770538614752
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.21316313072299872
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	📄 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	45 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 📄
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 📄
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised