



### Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT PLA
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kortnavn utstyr	PLA
Kabinett nominell høyde	1500 Mm
Nominell bredde på skap	1000 Mm
Kapslingsdybde	420 Mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 dør 2 bakside på panel

### Komplementær

Ramme type	Forseglede øvre og nedre del montert med sidepartier
Type dør	Klar front
Antall dører	2 dør(er)
Døråpning	Høyre og venstre ( 120 °)
Låstype	4 poeng låse, 5 mm dobbelt bar
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside
Avtakbare deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå ( RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 12 NEMA 1 NEMA 2
Produktsertifikater	UL/cUL listed[RETURN]DEKRA[RETURN]Veritas
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

## Miljø

IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 ( helt forseglet)
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262 ( glassdør)
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	48,000 Cm
Pakke 1 Bredde	103,500 Cm
Pakke 1 Lengde	152,000 Cm
Pakke 1 Vekt	69,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	167,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	149,000 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	6
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	537 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	250.66681939232453
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	251 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	136.98726516932504
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	137 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	23.244338702696275
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	23 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	125.82813282526031
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	126 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	537
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**