



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT PLA
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kortnavn utstyr	PLA
Kabinett nominell høyde	1500 Mm
Nominell bredde på skap	1250 Mm
Kapslingsdybde	320 Mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 dør 2 bakside på panel

Komplementær

Ramme type	Forseglede øvre og nedre del montert med sidepartier
Type dør	Klar front
Antall dører	2 dør(er)
Døråpning	Høyre og venstre (120 °)
Låstype	4 poeng låse, 5 mm dobbelt bar
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside
Avtakbare deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 2 NEMA 12 NEMA 13
Produktsertifikater	DEKRA[RETURN]UL/cUL listed[RETURN]Veritas
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (helt forseglet)
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262 (glassdør)
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	35,000 Cm
Pakke 1 Bredde	130,000 Cm
Pakke 1 Lengde	151,000 Cm
Pakke 1 Vekt	70,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	165,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	130,000 Cm
Pakke 2 Vekt	158,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	6
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	545 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	254.2996718472858
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	254 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	138.9725878529385
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	139 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	23.5812131766484
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	24 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	127.65172895316266
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	128 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	545
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**