



### Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT PLA
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kortnavn utstyr	PLAT
Kabinett nominell høyde	750 Mm
Nominell bredde på skap	1250 Mm
Kapslingsdybde	320 Mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 dør 2 bakside på panel 1 regntak

### Komplementær

Ramme type	Åpen topp og forseglet nederste delen sammen med sidedeler
Type dør	Flat front
Antall dører	2 dør(er)
Døråpning	Høyre og venstre ( 120 °)
Låstype	2 poeng håndtaket lås, 5 mm dobbelt bar
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Topp
Avtakbare deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet Baldakin ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå ( RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

## Miljø

IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529 ( med ventilert baldakin)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	38,500 Cm
Pakke 1 Bredde	80,000 Cm
Pakke 1 Lengde	129,000 Cm
Pakke 1 Vekt	40,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	172,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	130,000 Cm
Pakke 2 Vekt	171,000 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	6
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	311 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	145.31409819844902
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	145 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	79.41290734453626
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	79 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	13.4749789580848
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	13 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	72.94384511609294
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	73 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	311
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**