



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Kortnavn utstyr	PLM
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	430 Mm
Nominell bredde på skap	330 Mm
Kapslingsdybde	200 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 1 håndtaket lås
Type dør	Klar
Låstype	3 poeng lås, håndtak med 1242E nøkkellås

Komplementær

Antall låser	1
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Kropp: polyester forsterket med glassfiber Dør: herdet glass
Farge	Grå (RAL 7035)
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø



IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,0 Cm
Pakke 1 Bredde	35,0 Cm
Pakke 1 Lengde	46,0 Cm

Pakke 1 Vekt	6,305 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	120 Cm
Pakke 2 Bredde	100 Cm
Pakke 2 Lengde	188 Cm
Pakke 2 Vekt	335 Kg

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	49 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	22.287952360109927
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	22 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	12.51745952018252
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	13 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	1.5052491674584294
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	2 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	12.82681973805167
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	13 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	49
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	37 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Oprinnelsesland	ES
-----------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**