



Teknisk informasjon

Produktspekter	Lexium Altivar
Serie kompatibilitet	Lexium 52 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Lexium 32 Altivar 32 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
Kompatibilitet	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Frekvensomformer ATV320 på 0,18 kW, 200...240 V, enfase Frekvensomformer ATV320 på 0,37 kW, 200...240 V, enfase Frekvensomformer ATV320 på 0,55 kW, 200...240 V, enfase Frekvensomformer ATV320 på 0,75 kW, 200...240 V, enfase Frekvensomformer ATV320 på 0,37 kW, 380...500 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV320 på 0,55 kW, 380...500 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV320 på 0,75 kW, 380...500 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV320 på 1,1 kW, 380...500 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV320 på 1,5 kW, 380...500 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV320 på 2,2 kW, 380...500 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV320 på 0,75 kW, 525...600 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV320 på 1,5 kW, 525...600 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV320 på 2,2 kW, 525...600 V, Tre-fase Frekvensomformer ATV310L på 0,75 kW Frekvensomformer ATV310L på 1,5 kW Frekvensomformer ATV310L på 2,2 kW Frekvensomformer ATV310L på 3,0 kW Frekvensomformer ATV310L på 4,0 kW Frekvensomformer ATV310L på 5,5 kW Motion servo drive LXM16D på 0,1 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,2 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,4 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,75 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1,5 kW, 200...230 V, enfase
Produkt eller type komponent	Bremsemotstand
Ohmsk verdi	100 Ohm

Komplementær

Energitopp	2700 J på 480 V 3000 J på 400 V 4500 J på 230 V 4400 J på 115 V
Gjennomsnittlig disponibel effekt	25 W på 50 °C
Varig ytelse	100 W
Type vern	Thermal protection via the servo drive
Vekt	0,76 Kg
Kabellengde	3 M

Miljø

IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 Cm
Pakke 1 Bredde	12,600 Cm
Pakke 1 Lengde	39,600 Cm
Pakke 1 Vekt	884,000 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,670 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
PVC-fri	Ja
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**