



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktspekter	TeSys Giga
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	LC1G
Driftskategori	Kobling av effekt
Driftskategori	AC-3 AC-3e AC-1 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6B DC-1 DC-3 DC-5
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	$\leq 1000$ V AC 50_60_HZ $\leq 460$ V DC
[Ie] nominell driftsstrøm	500 A (ved $\leq 60$ °C) ved $\leq 440$ V AC-3 700 A (ved $\leq 40$ °C) ved $\leq 1000$ V AC-1
Styrespenning	48...130 V AC 50_60_HZ 48...130 V DC
Styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (ved $\leq 60$ °C) Utkobling: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (ved $\leq 60$ °C)

### Komplementær

[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
Overspenningskategori	III
[Ith] konvensjonell termisk strøm	700 A (ved 40 °C)
Merkebryteevne	4600 A ved 440 V
[Icw] Kort-tids/kortslutnings merkestrøm	4,0 KA - 10 s 2,8 KA - 30 s 2,2 KA - 1 min 1,5 KA - 3 min 1,2 KA - 10 min
Sikringsstørrelse	500 A aM ved $\leq 440$ V for Motor 400 A aM ved $\leq 690$ V for Motor 800 A gG ved $\leq 690$ V 600 A UL Type L ved $\leq 600$ V
Gjennomsnittlig impedanse	0,00008 Ohm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V

Effekttap per pol	40 W AC-1 - Ith 700 A 20 W AC-3 - Ith 500 A
Kompatibilitetskode	LC1G
Kontakttype	4 NO
Hjelpkontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Motoreffekt hk	150 Hp ved 200/208 V 60 Hz 200 Hp ved 230/240 V 60 Hz 400 Hp ved 460/480 V 60 Hz 450 Hp ved 575/600 V 60 Hz
Irms nominell innkoblingsevne	5090 A ved 440 V
Spiral teknologi	Integrert toveis begrensning av toppverdie
Sikkerhet pålitelighet nivå	B10d = 400000 sykluser kontakter med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1 B10d = 3000000 sykluser kontakter med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid	8 Mcycles
Innkoblingseffekt i VA	450 VA
Starteffekt (VA)	360 W
Hold-in strømforbruk i VA	11,7 VA
Hold-in strømforbruk i W	8,3 W
Driftstid	40...70 ms lukke 15...50 ms åpne
Bruksområde	600 Cyc/H AC-3 600 Cyc/H AC-3e 300 Cyc/H AC-1
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: skinne 2samleskinnens tverrsnitt 32 x 10 mm Hovedstrøm: klemmer for ringkabelsko 1 185 mm <sup>2</sup> Hovedstrøm: boltet forbindelse Styrekrets: push-in 1 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fast flertrådet uten endehylse Styrekrets: push-in 1 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel med endehylse Styrekrets: push-in 2 0,5...1,0 mm <sup>2</sup> med endehylse Styrekrets: push-in 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fast flertrådet uten endehylse Styrekrets: push-in 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel med endehylse
Senteravstand fane	45 Mm
Montering	Plate
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktsertifikater	CB-ordningen[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RET
Tiltrekningsmoment	35 N.M
Høyde	290 Mm
Bredde	185 Mm
Dybde	226 Mm
Vekt	8,9 Kg

## Miljø

IP-grad	IP2x forside med deksler i samsvar med IEC 60529 IP2x forside med deksler i samsvar med VDE 0106
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 5...300 Hz 2 gn kontakter åpen Vibrasjoner 5...300 Hz 4 gn kontakter stengt Støt 10 gn 11 ms kontakter åpen Støt 15 gn 11 ms kontakter stengt
Farge	Mørkegrå
Overflatebeskyttelse	TH
Tillatt omgivelsestemperatur rundt utstyret	-40...70 °C ved UC

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,972 Cm
Pakke 1 Bredde	26,67 Cm
Pakke 1 Lengde	36,83 Cm
Pakke 1 Vekt	11,929 Kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	75 Cm
Pakke 2 Bredde	60 Cm
Pakke 2 Lengde	80 Cm
Pakke 2 Vekt	103,932 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	55
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3 439 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	81.99057641517732
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	82 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	14.860524144493514
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	15 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.12306806869215996
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	3328.9708911114863
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	3 329 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	13.054407850859956
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	13 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3439
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#"></a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#"></a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Nei
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**