

SRVL3KRIRK

APC Easy UPS On-Line, 3 kVA, litiumion, rack/
tårn 2U, 230 V, 6 IEC C13 + 1 IEC C19 uttak,
intelligent kortspor, med skinnersett



EI-nummer: 6605043



Oversikt

| | |
|--------------|--|
| Presentasjon | Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential loads. |
| Leveringstid | Usually in Stock |

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|--|
| Forsyningsspenning | 230 V AC 1 fase |
| Andre inngangsspenninger | 230 V |
| Plugg standard | IEC 60320 C20 |
| Toleranse forsyningsspenning | 160...300 V fullastet 110...300 V 60 % load |
| Nettverksfrekvens | 40...70 Hz automatisk gjenkjenning |
| Utgangsspenning | 230 V AC 1 fase |
| Utgangsspenning | 220 V 240 V |
| Merkeeffekt i W | 2700 W |
| Merkeeffekt VA | 3000 VA |
| Output connection type | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
| Forbikoblingstype | Internal bypass (automatic and manual) |
| Crest faktor | 3:1 |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
| Maximum configurable power in W | 2700 W |
| UPS type | On-Line |
| Wave type | Sine wave |
| Effektivitet | 90 % (fullastet) |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |

Komplementær

| | |
|-------------------------------------|---|
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) internal included |
| Kontrollpanel | Multifunction LCD status and control console |
| Nødstop | Yes |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Surge energy rate | 945 J |
| Antall rack-enheter (U) | 2U |
| Farge | Black with silver front bezel |
| Høyde | 86 Mm |
| Bredde | 438 Mm |
| Dybde | 632 Mm |
| Vekt | 21,2 Kg |
| USB kompatibel | Yes |
| Monteringsposisjon | Horisontal og vertikal |
| Monteringsmetode | Rack-montert with included kit |
| Inkludert utstyr | Basic UPS signalling RS-232 cable USB kabel C13-C14 power cord IEC-C20 - Shuko input power cord Rack mounting brackets Rack mounting support rails Stabilization feet Brukermanual Safety guide |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Produktspekter | Easy UPS On-Line |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS) |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktsertifikater | CB[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]UN 38.3[RETURN]IEC 62619 |
| Omgivelsestemperatur drift | 0...40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -20...50 °C |
| Storage altitude | 0...15000 M |
| IP-grad | IP20 |
| Relativ fuktighet | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Relativ fuktighet - ved lagring | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Akkustikknivå | 50 dBA |
| Varmeavgivelse | 1024 Btu/T |
| Driftshøyde | 0...3000 m |

Batteri og levetid

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Batteritype | Li-Ion (Lithium-Ion) |
| Batterispenning | 48 V |
| Extended runtime | 0 |
| Number of battery filled slots | 0 |
| Number of battery free slots | 0 |
| Batteriopladningstid | 1,5 T |
| Batteriets design livslengde | 8...10 År |
| Batterikraft i VAh | 538 VAh runtime |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 24 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 60 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 80 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 29,1 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 65 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 5 751 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 229.01091039170095 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 229 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 2.53473439456269 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 3 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 9539.7295431472 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 9 540 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 2.2328563763190843 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 2 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | 🔗 Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 5751 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗 |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗 |
| Produktets livssyklus | 🔗 Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | No |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri ka |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 60 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**