

SRVPM6KIL

APC Easy UPS On-Line, 6kVA, Tårn, 230V, 3-
leder uttak, smartkortsport, LCD, Uten batteri



EI-nummer: 6655026
EAN: 0731304343455



Oversikt

| | |
|--------------|--|
| Presentasjon | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs ev |
| Leveringstid | Usually in Stock |

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|--|
| Forsyningsspenning | 230 V AC 1 fase |
| Andre inngangsspenninger | 220 V 240 V |
| Toleranse forsyningsspenning | 110...300 V 60 % load 176...300 V fullastet |
| Antall inngangskonnektorer | 1 hard wire 3-leder (1P + N + E) |
| Nettverksfrekvens | 40...70 Hz auto sensing |
| Utgangsspenning | 230 V AC 1 fase |
| Utgangsspenning | 220 V 240 V |
| Merkeeffekt i W | 6000 W |
| Merkeeffekt VA | 6000 VA |
| Type utgangskontakt | Hard wire 3-leder (1P + N + E) for 1 zone(s) |
| Forbikoblingstype | Internal bypass (automatic and manual) |
| Crest faktor | 3:1 |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
| Maximum configurable power in W | 6000 W |
| UPS type | On-Line |
| Wave type | Sine wave |
| Effektivitet | 94 % (fullastet) |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |

Komplementær

| | |
|------------------------|--|
| Tilleggsinformasjon | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| Battery type | Lead-acid external sold separately |
| Nødstop | Yes |
| Ledige plasser/slotter | 1 |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Surge energy rate | 600 J |
| Farge | Sort (RAL 7010) |
| Høyde | 336 Mm |
| Bredde | 190 Mm |
| Dybde | 374 Mm |
| Vekt | 13 Kg |
| Montasjeplassering | Front |
| Montasje preferanse | No preference |
| Monteringsmetode | Not rack-mountable |
| USB kompatibel | No |
| Monteringsposisjon | Vertikal |
| Monteringsmetode | Tower |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Overflødig | No |
| Produktspekter | Easy UPS On-Line |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS) |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktsertifikater | CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC |
| Standarder | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Omgivelsestemperatur drift | 0...40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...60 °C |
| Storage altitude | 0...15000 M |
| IP-grad | IP20 |
| Relativ fuktighet | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Relativ fuktighet - ved lagring | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Akkustikknivå | 55 dBA |
| Varmeavgivelse | 1172 Btu/T |
| Driftshøyde | 0...3000 m |

Batteri og levetid

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Batteritype | External battery system |
| Batterispennning | 240 V |
| Extended runtime | 1 |
| Number of battery filled slots | 0 |
| Number of battery free slots | 0 |
| Batteri ladekraft | 1170 W rated |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 46,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 48,500 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 15,000 Kg |
| Enhetstype pakke 2 | P12 |
| Antall enheter i pakke 2 | 5 |
| Pakke 2 Høyde | 60,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 80,000 Cm |

| | |
|----------------|------------|
| Pakke 2 Lengde | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 86,000 Kg |

Bærekraftig

| | |
|---------------------------------|---|
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Nei |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗ |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗ |
| Tilbaketakning | No |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 24 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**