

# SRVPM5KRI

APC Easy UPS On-Line, 5kVA, Rack 2U,  
230V, smartkortplass, LCD, u/batt. u/ skinne



EI-nummer: 6655025  
EAN: 0731304451921



## Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

## Teknisk informasjon

Forsyningsspenning	230 V AC 1 fase
Andre inngangsspenninger	220 V 240 V
Toleranse forsyningsspenning	110...300 V half load 176...300 V fullastet
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-leder
Nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing
Utgangsspenning	230 V AC 1 fase
Utgangsspenning	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	5000 W
Merkeeffekt VA	5000 VA
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Crest faktor	3:1
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Maximum configurable power in W	5000 W
UPS type	On-Line
Wave type	Sine wave
Halv belastningstid	00:10:00 2500 W

## Komplementær

Battery type	Lead-acid external sold separately
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Yes
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rate	600 J
Antall rack-enheter (U)	2U

Høyde	86,5 Mm
Bredde	438 Mm
Dybde	615 Mm
Vekt	14 Kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	No
Monteringsposisjon	Horizontal
Monteringsmetode	Rack-montert with kit sold separately
Inkludert utstyr	CD with software Brukermanual USB kabel
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No
Produktspekter	Easy UPS On-Line
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)

## Miljø

Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Storage altitude	0...15000 M
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
Akkustikknivå	55 dBA
Driftshøyde	0...3000 m

## Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenning	192 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24 Cm
Pakke 1 Bredde	76 Cm
Pakke 1 Lengde	60 Cm
Pakke 1 Vekt	18 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	65
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3 558 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	141.65623323197997
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	142 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	1.5678769450903238
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	9539.7295431472
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.3811482740118046
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">📄 Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3558
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">📄</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">📄</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">📄 Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**