# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Thorsman FED L-Stykke 56x30 Aluminium Anodisert

El-nummer:

1289845 5440300

**EAN: 7315885440302**

## Teknisk informasjon

| | |
|---|---|
| **Produktspekter** | Thorsman |
| **Produktnavn** | Thorsman FED |
| **Produkt eller type komponent** | Bend 90 ° |
| **Fargetone** | Aluminium |
| **Antall pr. sett** | Sett á 1 |

## Komplementær

| | |
|---|---|
| **Kanalmaterial** | Aluminium |
| **Kanaldimensjoner** | 56 x 30 mm |
| **Festemetode** | Skruemontert |
| **Materiale** | Aluminium Anodisert |
| **lengde** | 220 mm |
| **Høyde** | 56 mm |
| **bredde** | 30 mm |

## Miljø

| | |
|---|---|
| **Omgivelsestemperatur drift** | −20…60 °C |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| **Enhetstype pakke 1** | PCE |
| **Antall enheter i pakke 1** | 1 |
| **Pakke 1 Høyde** | 11,0 cm |
| **Pakke 1 Bredde** | 24,0 cm |
| **Pakke 1 Lengde** | 25,0 cm |
| **Pakke 1 Vekt** | 309,0 g |
| **Enhetstype pakke 2** | PAL |
| **Antall enheter i pakke 2** | 99 |
| **Pakke 2 Høyde** | 95,0 cm |
| **Pakke 2 Bredde** | 80,0 cm |
| **Pakke 2 Lengde** | 120,0 cm |
| **Pakke 2 Vekt** | 73,817 kg |

## Logistikkinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|---|---|
| **Opprinnelsesland** | EE |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| **Garanti (i måneder)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

### Miljøfotavtrykk

| | |
|---|---|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | **3 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Miljøinformasjon | **Produktmiljøprofil** |

## Use Better

### Materialer og emballasje

| | |
|---|---|
| Emballasje med resirkulert papp | **Nei** |
| Emballasje uten plast | **Nei** |
| EUs RoHS-direktiv | **Kompatibel** |
| REACH-forordningen | **Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene** |

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

| | |
|---|---|
| Reparasjon | **Nei** |

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

| | |
|---|---|
| Andel som kan resirkuleres, i % | **98** |
| Produktets livssyklus | **Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer** |
| Tilbaketakning | **No** |