

# Produktdatablad

Spesifikasjoner

## SKINNE 40A 2M 2L+N 3UT W

El-nummer:  
1219364

KBB40ED42203W



EAN: 3606480001642

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kortnavn utstyr	KBB
produktserie	Klassisk Kontrol system
Produkt eller type komponent	Rett lengde
Strømskinne beskrivelse	Distribusjon lengde
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
[Ie] Nominell driftsstrøm	40 A på 35 °C 25 A på 35 °C
[ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Strømskinne polaritet	3L + N + PE L + N + PE
Antall kretser	2
Antall uttakspunkter	3
Kontrolltype	Kommuniserende
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Monteringsmetode	Med skruer

## Komplementær

[Uimp] nominell impuls <span>­</span> spenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,94 kA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	9,6 kA
Termisk belastning grense	900 kA <sup>2</sup> .s
Maksimalt magnetfelt	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maksimalt spenningsfall	<0,3 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,28 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,25 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,22 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1

<b>bredde</b>	30 mm
<b>Høyde</b>	46 mm
<b>lengde</b>	2 m
<b>Farge</b>	Hvit ( RAL 9003)
<b>vekt</b>	3,8 kg

## Miljø

<b>IP-grad</b>	IP55 conforming to EN/IEC 60529
<b>Ik beskyttelsesklasse</b>	IK06 i samsvar med EN/IEC 62262
<b>omgivelsestemperatur for drift</b>	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

## Forpakkingsinformasjon

<b>Enhetstype pakke 1</b>	PCE
<b>Antall enheter i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Høyde</b>	5,000 cm
<b>Pakke 1 Bredde</b>	210,000 cm
<b>Pakke 1 Lengde</b>	5,000 cm
<b>Pakke 1 Vekt</b>	3,500 kg
<b>Enhetstype pakke 2</b>	BB1
<b>Antall enheter i pakke 2</b>	6
<b>Pakke 2 Høyde</b>	13,500 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	16,000 cm
<b>Pakke 2 Lengde</b>	215,000 cm
<b>Pakke 2 Vekt</b>	24,000 kg
<b>Enhetstype pakke 3</b>	PAL
<b>Antall enheter i pakke 3</b>	72
<b>Pakke 3 Høyde</b>	51,000 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	220,000 cm
<b>Pakke 3 Lengde</b>	64,000 cm
<b>Pakke 3 Vekt</b>	302,000 kg

## Garantiperiode

<b>Garanti (i måneder)</b>	18
----------------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better

### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.