

# Produktdatablad

Spesifikasjoner

## SKINNE 40A 3M L+N 3UT W

EI-nummer:  
1219357

KBB40ED2303W



EAN: 3606480001574

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kortnavn utstyr	KBB
produktserie	Klassisk
Produkt eller type komponent	Rett lengde
Strømskinne beskrivelse	Distribusjon lengde
Applikasjon	Stikkontakter Belysning
[Ie] Nominell driftsstrøm	40 A på 35 °C
[ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Strømskinne polaritet	L + N + PE
Antall kretser	1
Antall uttakspunkter	3
Kontrolltype	Uten
Monteringsmetode	Med skruer

## Komplementær

[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,94 kA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	9,6 kA
Termisk belastning grense	900 kA <sup>2</sup> .s
Maksimalt magnetfelt	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maksimalt spenningsfall	<0,3 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,28 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,25 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,22 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
bredde	30 mm
Høyde	46 mm
lengde	3 m

Farge	Hvit ( RAL 9003)
vekt	2,7 kg

## Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med EN/IEC 62262
omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Lengde	310,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	13,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	315,000 cm
Pakke 2 Vekt	30,000 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	52,000 cm
Pakke 3 Bredde	64,000 cm
Pakke 3 Lengde	320,000 cm
Pakke 3 Vekt	390,000 kg

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better

### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.