



# Unicone 83 8W 700lm 3000K Hvit

Elnr.: 3236521





UniCone 83 er en ny variant i vår svært populære UniCone-serie, tilpasset hullmål 8284 mm. Armaturen har lav byggehøyde og passer i downlightkasser ned til 48 mm.

Som de øvrige modellene i serien har den en smal og diskret flens mot himlingen, kombinert med en presis intern vinkel. Den dypt inntrukne lyskilden og integrerte LED-en gir svært god fargegjengivelse (Ra) og et eksklusivt uttrykk. Kombinasjonen av reflektor og linseoptikk gir minimalt med strølys og et jevnt og kontrollert lysbilde. Armaturen kan dimmes ned til svært lavt nivå.

UniCone 83 leveres med en nyutviklet, flimmerfri LED-driver. Driveren er utstyrt med hurtigkoblinger for enkel installasjon, mulighet for viderekobling og integrert strekkavlaster i lokket.

Produktet finnes også i en asymmetrisk versjon med fast tilt på 34°, for situasjoner der lyset skal rettes i én bestemt retning. Klasse II, IP44.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	88
Lysstyrke (lm)	700
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	230
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja

# Unicone 83 8W 700lm 3000K Hvit







Elnr.: 3236521

Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Produktfamilie	Unicone
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

## Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	58
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	88
Hulldiameter (mm)	83
Nettvekt (g)	169

## Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
6614610	Driver for Downlight 10W 230mA 2700-4000K	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	
3224920	Uniboks Multi Lav innf. for downlights	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.