


# Switch Highbay 150W 24700lm 115°

Elnr.: 3337911



Switch HighBay 150W er en kraftig og energieffektiv highbay armatur som gir optimal belysning for lagerbygg, fabrikker og andre store innendørs arealer. Med en lysstyrke på 24 700 lumen og en effektivitet på 168lm/W, sikrer denne lampen et sterkt og jevnt lys med lavt energiforbruk. Den har en robust og slitesterk konstruksjon, optimalisert kjøleribbe struktur, er tilgjengelig i sort og har en lang levetid, noe som gjør den til et pålitelig valg for krevende miljøer. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	150
Lumen/Watt (lm)	200
Lysstyrke (lm)	24700
Fargetemperatur (K)	3000-4000-5000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	8
Antall armaturer C 10A	11
Antall armaturer B 16A	12
Antall armaturer C 16A	18
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Korrosjonsklasse	C3

## Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9017 - Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	160.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08

# Switch Highbay 150W 24700lm 115°

Elnr.: 3337911

Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Linse
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Symmetrisk
Produktfamilie	Switch Highbay

## Dimensjoner

Høyde (mm)	173
Diameter (mm)	300
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettvekt (g)	1800

## Tilbehør

Switch Highbay takbrakett



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.