



Nexans art.nr.: 10568220
El.nr.: 1042185
GTIN: 7045210131024

YTELSESERKLÆRING



Dca-s2,d2,a2

Internasjonal betegnelse: NO-N05VA5VH2-U

Røyksvak husinstallasjonskabel for fast opplegg. Normalt utført som åpent anlegg, med kabel montert direkte på vegg.

STANDARDER

Test EN 50265; IEC 60332-1

Nasjonal NEK 535

BESKRIVELSE

Røyksvak husinstallasjonskabel for fast opplegg innendørs og utendørs. Halogenfri utgave av vår populære PR kabel. Kabelen er UV-bestandig og kan f.eks. monteres på vegg ute, men anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte i jord eller med ekstra beskyttelse. IXLI EASY leveres i QUICK-REEL forpakning og på trommel.

Minste bøylediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD
Minste bøylediameter enda krappere bøy: 4xD
(D = Kabelens ytre diameter)

Maks. tillatt ledertemperatur: 70 grader C

Merk:

Kabelen har ikke fyllkappe, et avvik i forhold til produktstandard NEK 591.



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, Klasse 1



Normert spenning i 3 fase
systemer Uo/U
300/500 V



Max. conductor temp.in
service
70 °C



Min.
installasjonstemperatur
10 °C



RoHS-godkjent
Ja

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Isolasjon	Halogenfri polymer
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Nei
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	HF termoplastisk compound - UV bestandig

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Bredde	5,30 m
Høyde	7,7 mm
Lederdiameter	1,4 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Nominell ytre diameter	- mm
Vekt (ca.)	83 kg/km
Vekt (ca.)	8,3 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	300/500 V
--	-----------

Bruksegenskaper

Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Snelle
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Min. installasjonstemperatur	10 °C
RoHS-godkjent	Ja