



Nexans art.nr.: 10021261

El.nr.: 1096416

GTIN: 7045210003246

Høyfleksibel kabel med optimale overføringsegenskaper for høytaleranlegg



Leder fleksibilitet  
Extra-flexible class 6



Kabelfleksibilitet



Ambient installation T°  
C range  
0 ... 60 °C



Operating temp.  
-30 ... 70 °C



Flammehemmende  
IEC 60332-1



Kjemikaliebestandighet  
Restricted to oil, acid  
& base



Værbestandig/-het  
Begrenset, ikke ozon  
stabil

### KARAKTERISTIKKER

#### Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Kobber
Leder fleksibilitet	Extra-flexible class 6
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Transparent
Ledertype	Mangetrådet, klasse 6

#### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Bredde	- m
Høyde	- inches
Lederdiameter	5,2 mm
Nominell ytre diameter	- mm
Vekt (ca.)	60 kg/km

#### Elektriske egenskaper

Prøvespenning	2000 V
Nominal Voltage	300 V

#### Mekaniske egenskaper

Kabelfleksibilitet

#### Bruksegenskaper

Standardlengde	100 m
Temperaturområde under installasjon	0 ... 60 °C
Driftstemperatur område	-30 ... 70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Kjemikaliebestandighet	Restricted to oil, acid & base
Forpakning	Snelle
Værbestandig/-het	Begrenset, ikke ozon stabil

### SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Snelle 100m