



Nexans art.nr.: 10022644

EI.nr.: 1066603

GTIN: 7045210017076

YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Plastisolert koblingsledning

STANDARDER

Produkt EN 50525-2-31

Test IEC 60332-1-2

Til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse. Unntak: Gul/grønn leder som benyttes som beskyttelsesleder (PE).

Se også vårt sortiment av PN i bølge:

http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_333087/PN_750_V_Plastisolert_koblingsledning_i_botte.html



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
450/750 V



Max. conductor temp. in service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Gul/grønn
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Med gul/grønn leder	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	1,6 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Vekt (ca.)	2,1 kg/100m
Vekt (ca.)	21 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	450/750 V
--	-----------

Bruksegenskaper

Standardlengde	- m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Forpakning	Snelle
RoHS-godkjent	Ja