



**Nexans art.nr.:** 10254325

**El.nr.:** 1051902

**GTIN:** 7045210077308

#### YTELSESERKLÆRING



Eca

**Internasjonal betegnelse:** H07V-R

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør - På trommel/snelle

#### STANDARDER

**Produkt** EN 50525-2-31

**Test** IEC 60332-1-2

N-LINE PN i rør for skjult anlegg.

N-LINE® ferdigtrukket PN i rør. Produktet leveres på en plasttrommel eller snelle. Prosjektversjon i lengder opptil 250 meter kan leveres på forespørsel.

Rørene tilfredsstillter kravene for nedstøping.

**KARAKTERISTIKKER****Konstruksjonsegenskaper**

Farge	Blå, brun, gul/grønn
Isolasjon	PVC compound
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Ja

**Dimensjonsegenskaper**

Antall ledere	3
Lederdiameter	1,6 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	125 kg/km

**Elektriske egenskaper**

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450/750 V
---	-----------

**Bruksegenskaper**

Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Standardlengde	50 m