



Nexans art.nr.: 10572072

EI.nr.: 2831046

GTIN: 4260200980236

Endefestesett ADSS QXAE 1,5kN

STANDARDER

Test EN 61284

Nasjonal Factory standard

Et endefestesett består av en spiral og en kause, og anvendes i enden av kurser og i avgrensningspunkter. Kausen beskytter løkken i enden av spiralen mot slitasje. I tillegg anvendes endefeste der hvor kabelvinkelen ut fra en stolpe er større enn 16°.

Spiral og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m.

Kausen har en endeløkke diameter på 25 mm, veier 0,2 kg og spordiameter i kausen er 14 mm. Se Egenskaper for dimensjoner over endefestespiral.

VIKTIG: 1-12 fiber ADSS 7,2 mm må forstrammes før avspenning i henhold til prosedyre "Kundeanbefaling, INSTALLASJON AV NEXANS FIBEROPTISK KABEL GRGL_juni 2009" under.

KARAKTERISTIKKER

Dimensjonsegenskaper

Diameter over kabelkjerne	7,2 mm
Antall enkeltråder i leder	5
Enkelt tråddiameter	1,30 mm
Lengde	550 mm
Vekt pr. stk. (ca.)	0,2 kg

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Selges i pakning à 10 stk