



Nexans art.nr.: 10021263

El.nr.: 1096418

GTIN: 7045210003260

Høyfleksibel kabel med optimale overføringsegenskaper for høytaleranlegg



Leder fleksibilitet
Extra-flexible class 6



Kabelfleksibilitet



Ambient installation T°
C range
0 ... 60 °C



Operating temp.
-30 ... 70 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1



Kjemikaliebestandighet
Restricted to oil, acid
& base



Værbestandig/-het
Begrenset, ikke ozon
stabil

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Kobber
Leder fleksibilitet	Extra-flexible class 6
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Transparent
Ledertype	Mangetrådet, klasse 6

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	4 mm ²
Bredde	- m
Høyde	- inches
Lederdiameter	7,2 mm
Nominell ytre diameter	- mm
Vekt (ca.)	160 kg/km

Elektriske egenskaper

Prøvespenning	2000 V
Nominal Voltage	300 V

Mekaniske egenskaper

Kabelfleksibilitet

Bruksegenskaper

Standardlengde	100 m
Temperaturområde under installasjon	0 ... 60 °C
Driftstemperatur område	-30 ... 70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Kjemikaliebestandighet	Restricted to oil, acid & base
Forpakning	Snelle
Værbestandig/-het	Begrenset, ikke ozon stabil

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Snelle 100m