

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produktnavn     | Fibersnor SM 2XSC/UPC-LC/UPC 4m G657A Gul 2mm LSZH |
| Vare-/Ei nummer | 6977024  |
| Produkttype     | 2XSC/UPC-LC/UPC, SM                                |
| GTIN            | 7070701180403                                      |
| ETIM-klasse     | EC001263   |



## PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xSC/UPC-LC/UPC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1/ 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

## Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 4 000 mm |
|--------|----------|

## Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|   |             |
|---|-------------|
| Maks demping pr konektor (UPC)            | 0,2 dB      |
| Max Optical Return Loss for UPC connector | -55 dB      |
| Radius of Curvature UPC                   | 7-25 mm     |
| Max Vertex Offset                         | 50 µm       |
| Fiber instick/utstick (nm)                | 0 +/- 50 nm |

## Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|            |                |
|------------|----------------|
| Lengde     | 4 m            |
| Fiber type | ITU-T G.657 A1 |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Ytre kappe materiale                      | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kappefarge                                | Gul                           |
| Kabeldiameter                             | 2 mm                          |
| Temperaturområde under drift              | -40°C till +85°C              |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C till +85°C              |
| Maks Installsjonskraft                    | 97 N                          |
| Halogenfri                                | Ja                            |