

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktnavn | Hullsag Ø 60mm. HSS-Bi-metall. |
| Vare-/Ei nummer | 8839532 |
| GTIN | 4021104074601 |
| ETIM-klasse | |



PRODUKTBeskrivelse

Hullsager laget i HSS bi-metall, med variabel avstand på tennene.

Dette for å minske vibrasjonene.

Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.

Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten spindel, hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor spindel.

Hullsag Ø 60 mm. HSS-Bi-Metall.

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 120 mm |
| Høyde | 54 mm |
| Bredde | 75 mm |
| Vekt | 175 g |

Teknisk spesifikasjon - Hullsag

| | |
|----------------------|-------|
| Diameter | 60 mm |
| Skjæredybde | 40 mm |
| Egnet for gipsplater | Ja |
| Egnet for treverk | Ja |

| | |
|----------------------|---------------|
| Egnet for kunststoff | Ja |
| Egnet for messing | Ja |
| Egnet for støpejern | Ja |
| Egnet for stål | Ja |
| Festesystem | Gjengefatning |