

Treskrue

Treskrue Cutters, HEX



Bruksområde

ESSVE Treskrue Cutters er beregnet for de fleste monteringer i tre, sponplater og plywood

Beskrivelse


Skruen er produsert av herdet stål med CorrSeal overflatebehandling for utendørs miljøer. Skruen er utstyrt med fresespor langs stammen og ett på spissen. Dette innebærer et meget lavt iskruingsmoment i hardere tremateriale samt minimerer sprekke dannelse. På skruer lengre enn 130 mm har vi lagt til en fresejenge direkte etter den vanlige trejengen for å underlette monteringen av lengre og grovere skruer.

Montering

Anbefalt turtall: 1100-2500/min

Godkjenning

CorrSeal
NANO COATING




ESSVE CorrSeal overflatebehandling
ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

Materiale	Herdet karbonstål SAE C1022
Overflatebehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C4

Treskrue Cutters, HEX, CorrSeal



Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	B mm	Nøkkelvidde mm	Ant/ forp	Forp/ storp
117402	40346744	6,5x45	24,0	10,0	100	12
117404	40346827	6,5x55	30,0	10,0	100	12
117406	40347072	6,5x75	45,0	10,0	100	8
117408	40347098	6,5x90	60,0	10,0	100	8
117410	40347114	6,5x110	60,0	10,0	50	8
117412	40347163	6,5x120	60,0	10,0	50	8
117414	40347213	6,5x140	60,0	10,0	50	8

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	B mm	Nøkkelvidde mm	Ant/ forp	Forp/ storp
117416	40347262	8,0x45	24,0	13,0	50	12
117418	40347296	8,0x55	30,0	13,0	50	12
117420	40347320	8,0x75	45,0	13,0	50	12
117422	40347361	8,0x100	60,0	13,0	50	12
117424	40347379	8,0x130	60,0	13,0	50	8
117426	40347395	10,0x50	30,0	15,0	50	12
117428	40347403	10,0x75	45,0	15,0	25	12
117430	40347429	10,0x90	55,0	15,0	25	12
117432	40347445	10,0x120	60,0	15,0	25	8
117434	40347452	10,0x150	60,0	15,0	25	8