

TYLØ AS	Badstue med tilbehør	1535
Elektriske badstuovner	NOBB modulnr. 23300270	
	FDV-m23300270	

1. PRODUKTBESKRIVELSE

TYLØ badstuovner leveres i helstøpt overdel i aluminium og steinmagasin i rustfritt stål med syrebestandige rørelementer. Hurtig oppvarming (normal badetemperatur på 80 °C oppnås på 20 minutter), og leveres med innebygd overopphetingsbeskyttelse og temperaturføler. Heldekkende Termosafe gir lav utvendig temperatur, kun 40 °C på front og sider.

Det dype steinmagasinet og elementet er i direkte kontakt med de varme steinene, noe som gir 100 % fordamping. Ovnene gir en jevn temperatur, og har riktig forhold mellom steinmengde og effekt. TYLØ badstuovner er godkjent for å kunne brukes både med og uten stein. Alle typer har standby funksjon, som er velegnet i offentlige badstuer, i badeanlegg og på hoteller.

Compact: Innebygd betjeningspanel nede på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

Compact 2/4: Omkoblingsbar 2.2 - 4.5 kW for tilkobling til 230 V 1~ eller 400 V 2N~.

Sport: Innebygd betjeningspanel nede på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

MP: Innebygd betjeningspanel oppe på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

S/SK: For separat betjeningspanel type TS.

SE: For separat betjeningspanel type CC.

SKD/SD: For separat betjeningspanel type TS eller CC + reléboks RB.

COMBI: Styrepanel medfølger Pure eller Elite.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Generelt på de fleste typer overflater kan man bruke vanlig grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

Formatert: Skrift: Ikke Fet

Formatert: Skrift: Ikke Fet



FDV-DOKUMENTASJON

juli 17 oktober 05

TYLØ AS Badstue med tilbehør 1535

Elektriske badstuovner

NOBB modulnr. 23300270

FDV-m23300270

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

☐

Emisjon

☐

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

☐

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

☐

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Utstyr for oppvarming, luftkondisjonering, ventilasjon.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1507 | 1000 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør TYLØ AS
Organisasjonsnr. NO 919 157 267 MVA
Postadresse Postboks 4410, Nydalen
Postnr. og poststed 0403 Oslo
Telefon 22 79 77 50
E-post postkasse@tylo.no
Internettadresse www.tylo.no



FDV-DOKUMENTASJON

juli 17 oktober 05

Aha / 5.3.5

R0/G102/B255