


Produktnavn	Abonnentkabel 1xSC/UPC-åpen 30m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH
Vare-/EI nummer	6923456
GTIN	7070701176055
ETIM-klasse	EC000748



## PRODUKTBESKRIVELSE

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/UPC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657B2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

## Dimensjoner

Lengde	260 mm
Høyde	45 mm
Bredde	210 mm
Vekt	426 g

## Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks demping pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm

## Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	30 m
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kappefarge	Hvit
Kabelldiameter	4 mm
Halogenfri	Ja

## Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektortype	SC/UPC
Lengde	30 m