


| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Abonmentkabel 1xSC/APC-åpen 30m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH |
| Vare-/EI nummer | 6923459 |
| GTIN | 7070701176147 |
| ETIM-klasse | EC000748 |



PRODUKTBeskrivelse

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/APC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 260 mm |
| Høyde | 45 mm |
| Bredde | 210 mm |
| Vekt | 426 g |

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Maks demping pr konnektor (APC) | 0,3 dB |
| Max Optical Return Loss for APC connector | -65 dB |
| Radius of Curvature APC | 5-12 |
| Max Vertex Offset | 50 µm |

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Lengde | 30 m |
| Fiber type | ITU-T G.657 A2 |
| Ytre kappe materiale | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kappefarge | Hvit |
| Kabelldiameter | 4 mm |
| Halogenfri | Ja |