



# LMS DALI-2 PIR CLS SENSORHEAD 10M

LMS DALI-2 PIR og dagslyssensorhode 10M er en liten sensor for mellomstore til store applikasjoner med romhøyder på opptil 10 meter. Egnert for fabrikklokaler, lagerbygninger, varehus, korridorer, passasjer, garasjer og utendørs bruk. Sensoren gir bevegelsesdeteksjon via PIR-sensor. Den har en LED-indikator og måler omkringliggende lysnivå for dagslysstyring. Sensorhodet brukes sammen med LMS DALI-2 MNT 10M SEN-S B07004006 monteringsenhet og samlet får de IP54-klassifisering.

Glamox DALI-2 Medium Bay Sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor med DALI-2-kommunikasjon. Sensoren er det beste valg til vårt Ethernet2DALI-system, når den brukes i applikasjoner med takhøyder fra 5 til 10 meter.

Artikkelnr	B07004003
GTIN	9006210648149
EI-nummer	4500091
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

LMS-system	
Produkttype	Sensor
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
DALI maks strøm (mA)	10
Main Feed DC (V) Min	10
Main Feed DC (V) Max	22
DALI strøm gjennomsnitt (mA)	9
Sertifikater	
Marine approved	true
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	20



Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	2000
Lyssensor min lux	1
Dekningvinkel på tvers (°)	72
Dekningvinkel på langs (°)	72
Sensor dekningsvinkel på tvers	50
Sensor deteksjons-avstand	50
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

**Dimensjoner**

Lengde (mm)	30
Bredde (mm)	30
Høyde (mm)	29
Nettvekt (kg)	0.0092

**Tilkobling**

Tilkoplingspunkt	2×1.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
------------------	---------------------------------

**Logistikdata**

Bruttovekt (kg)	0.01
-----------------	------

## Illustrasjoner

