



E80-R 10×26 DOWN LED E1/DALI

En innfelt markeringslysmatur basert på LED. Skilt er inkludert.

E1 / DALI betyr at denne atikkelen har innebygget nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testsyklus, gruppering av armaturer og lesing av testresultatene gjøres ved hjelp av DALI-kommunikasjon.

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | E80001310 |
| GTIN | 4741145127622 |
| EI-nummer | 6621007 |
| Lagerkategori | M |



Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Montering | Innfelt tak;Utenpåliggende tak |
| Generell | |
| Produktform | Rektangulær |
| Elektriske data | |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.1 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 4 |
| IEC jordingsklasse | II |
| Sertifikater | |
| Sertifisering | ENEC |
| Teknisk data | |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | 0 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |
| IP klasse | 20 |
| Lystekniske data | |
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 2 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 60 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Driver / Ballast | |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 80 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.80 |
| Nødlys | |
| Type nødlys | Adreserbar DALI |
| Lysetid i batteridrift (time) | 1 |
| Charging power consumption (Emg) (W) | 1.5 |
| Lys i batterimodus (%) | 100 |
| Leseavstand skilt (m) | 20 |
| Batteritype | NiMH |
| Batteriform | Stick |
| Batteri mAh | 2000 |
| Batterispenning (V) | 2.4 |
| Batteri - SP artikkelnummer | SP-19596224-I1 |
| Batteri tilkobling | Molex 5556/57 |
| Armaturhus | |
| Materiale | Aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |
| Dimensjoner | |
| Lengde (mm) | 316 |
| Bredde (mm) | 55 |
| Høyde (mm) | 198 |
| Nettvekt (kg) | 1.38 |

Tilkobling

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
|------------------|-----------------------|

Sustainability

| | |
|----------------------|------------------------|
| Emballasjematerialer | Resirkulert papp;Papir |
|----------------------|------------------------|

Logistikdata

| | |
|-----------------|-----|
| Bruttovekt (kg) | 1.5 |
|-----------------|-----|

Illustrasjoner

