

KNX relémodul 2K/1K P 16A ITKNT001

Art.nr	DB3023
Alternativt artikkelnummer	IT KNT 001
El.nr	4500701
GTIN	8422447013986



PRODUKTBESKRIVELSE

2-kanals bryteraktuator eller 1-kanals persienne-/markiseaktuator. Maksimal bryterkapasitet på opptil 10A per kanal, 2 spenningsfrie kontakter.

1 modul bredde, DIN-skinne montering. Inkluderer 2 potmetre, som hver muliggjør manuell kontroll i form av en test, uten behov for bussen.

Det er mulig å aktivere forskjellige funksjoner: timer, forhåndsinnstillinger, scener, logiske operasjoner, tvungen drift.

Programmering og idriftsettelse ved bruk av ETS3, eller senere versjoner.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Dinuy
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Modulbredder:	1 modul
Utganger:	2 x utganger
Spesielle egenskaper:	Kombiprodukt
Relekapasitet (A):	16 A
Bredde produkt (↔, mm):	45 mm
Høyde produkt (↑, mm):	18 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	60 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	160 g
Produsent:	Dinuy, S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modull mellomrom:	1
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
Maks omkoblingseffekt:	4600 Watt
Utgangseffekt:	3000 Watt
C-last:	Ja
Maks antall bryterkontakter:	0
Maks brytestrøm:	10 Ampère
Nominell driftsspenning:	230 - 253 Volt
Ulike faser kan tilkobles:	Nei
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Ja

Min. dybde på apparatboks: 65 Millimeter

Modulær utvidelsesmulighet: Nei

Beskyttelsesklasse IP: IP20