

DecoDisc L Sens 2700/3000K Hvit/Hvit

Elnr.: 3003450



DecoDisc er et funksjonelt og dekorativt lyspunkt med et moderne, minimalistisk formspråk. Med sitt rene design og fleksible fargevalg passer den inn i en rekke interiører fra klassiske til moderne miljøer.

Armaturen kombinerer estetikk med høy teknisk ytelse og gir et energieffektivt, jevnt og blendfritt lys. Den store lysflaten sørger for god lysfordeling, og kan dimmes ned til lavt nivå. DecoDisc kan monteres både i tak og på vegg, og kan også benyttes som pendel ved bruk av tilleggsutstyr.



Egenskaper:

- Kan monteres utenpåliggende eller nedhengt som pendel (tilleggsutstyr)
- Armaturhus i aluminium (AC12) med slitesterk strukturlakk
- Opal avskjerming (UL94-V2) for høy lystransmisjon og jevn lysfordeling
- Valgbar fargetemperatur: 2700K eller 3000K (intern bryter)
- Integrert, flimmerfri LED-driver
- Tilgjengelig med integrert mikrobølgesensor med grunnlysfunksjon (ikke dimbar)
- Tilgjengelig med integrert DALI-2 driver
- Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige miljøer
- Kabelinngang i senter bak, samt åpninger for utenpåliggende kabel (2 x knock-out)
- Standalone løsning uten slavemulighet

Kapslingsgrad IP44, klasse II.

Bruksområder:

DecoDisc er utviklet for generell belysning i bolig og fritidsboliger, men egner seg også godt i offentlige miljøer som hotellrom, lobbyer, resepsjoner, trapper og korridorer.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	30
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	3300
Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	80

DecoDisc L Sens 2700/3000K Hvit/Hvit

Elnr.: 3003450

SDCM	3
Driver størrelse (mA)	370
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	36
Antall armaturer B 16A	35
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	4
Deteksjonsvinkel (°)	90
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	DecoDisc
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	58
Diameter (mm)	422
Nettovekt (g)	2340

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.