

PHIX 22J EDS 1,5-TN 3/50AL/CU

Uttakssentraler for parkering, camping og marina



HAUGE Uttakssentral for parkeringsplasser - med 1,5m stolpe for nedgraving. Normer: EN 60439 (relevante deler)

Kapslingsmateriale: Profiler av sjøvannsbestandig eloksert aluminium og lakkert silumin. Tetthetsgrad: IP44 Sentralen leveres komplett med 2 stk. Schuko-stikkontakter (2/16+J), separate jordfeilautomater C16A for hver av stikkontaktene og koblingsutstyr for inntil 3x5x50mm² Al/Cu. Kan tilkobles både IT- og TN-nett. Sentralen leveres med stolpe 1,5m med jordbraketter for avstempling i fyllmassene.

Søkenavn	PHIX 22J EDS 1,5-TN 3/50AL/CU
IP	IP44
Elnummer	1586039
Varebetegnelse	PHIX 22J EDS 1,5-TN 3/50AL/CU
ABB Identnummer	1SEH660002R0053
Ampere	16
Volt	230/400V TN-S 230V IT/TT
Tiltrekningsmoment	10Nm
Kabelstørrelse	CU/AL 16 - 50
Overskrift	Uttakssentraler for parkering, camping og marina
Poler	2P+J
Produkthøyde i mm	1810
Produktbredde i mm	199
Produktlengde i mm	226
Produktvekt i gram	14500
Jordfeilautomater	2



Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:

Krokatjønneveien 11c
5147 Fyllingsdalen

Besøksadresse:

Krokatjønneveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.