

PHIX 21 RF IT/TN 16CU

Uttakssentraler for parkering, camping og marina



HAUGE Uttakssentral for parkeringsplasser - for montering på vegg. Normer: EN 60439 (relevante deler) Kapslingsmateriale: Profiler av sjøvannsbestandig eloksert aluminium og lakkert silumin. Tetthetsgrad: IP44 Sentralen leveres komplett med 2 stk. Schuko-stikkontakter (2/16+J), felles sikringsautomat C16A og koblingsutstyr for 3x5x16mm² Cu (for tilkobling av maks. to Cu-kabler) og kan tilkobles både IT- og TN-nett. Koblingsklemmen er plassert i det bakre rommet i uttaksboksen med tilkomst ved å skru av lokket på toppen. Sentralen leveres med veggbrakett i syrefast stål.

Søkenavn	PHIX 21 RF IT/TN 16CU
IP	IP44
Elnummer	1586064
Varebetegnelse	PHIX 21 RF IT/TN 16CU
ABB Identnummer	1SEH660001R1001
Ampere	16
Volt	230/400V TN-S 230V IT/TT
Tiltrekningsmoment	3,5Nm
Kabelstørrelse	CU 2,5 - 16
Overskrift	Uttakssentraler for parkering, camping og marina
Produkthøyde i mm	415
Produktbredde i mm	199
Produktlengde i mm	226
Produktvekt i gram	5900
Jordfeilautomater	1



Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:

Krokatjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen

Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.