


Driver Zigbee 24V/50W CV CCT 2ch

Elnr.: 6614730



LED-driver med Zigbee 3.0 for enkel styring av 24V konstant spenning for både kaldhvite og varmhvite LED-striper. Denne driveren er ideell for å skape stemningsfull belysning og tilpasse lyset etter behov. Med en maksimal belastning på 50W kan den håndtere ulike typer LED-striper og lysbehov. Driveren har 3 utgangskoblinger: CC (kaldhvit), CW (varmhvit) og pluss (positiv). Dette gir deg fleksibilitet til å koble og kontrollere ulike farge- og belysningsalternativer.

Med Zigbee 3.0-teknologien kan du enkelt integrere driveren i et smart hjemmeautomatiseringssystem for enkel og praktisk styring av belysningen. Denne LED-driveren gir pålitelig ytelse og er det perfekte valget for å skape en stemningsfull og tilpasningsdyktig belysning med LED-striper.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	50
Last LED (W)	50
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-40
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+70

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering	Utenpåliggende
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kommunikasjon	Zigbee
Antall poler	2
Antall kanaler/grupper	2
Utforming	Rektangulær
Frekvens (MHz)	2400
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Driver Zigbee 24V/50W CV CCT 2ch

Elnr.: 6614730

Produktfamilie	Zig-B
----------------	-------

Dimensjoner

Lengde (mm)	210
Høyde (mm)	32
Bredde (mm)	50

Tilbehør

3241900	PowerStrip Kit 9,6W/m 1100lm/m 2700K 5meter w/50W	
3241902	PowerStrip Kit 9,6W/m 1290lm/m 4000K 5m m/50W don	
3241901	PowerStrip Kit 9,6W/m 1200lm/m 3000K 5meter w/50W	
3241903	PowerStrip Kit 10W/m 600lm/m WarmDim 5m m/50W	
	Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V	
4510010	Zig-B Zigbee Veggbryter 1 kanal Hvit	
4510013	Zig-B Zigbee Veggbryter 1 kanal CCT Hvit	
	Zig-B Zigbee Veggbryter 1 kanal Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.