



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | PanelSeT                                                                                      |
| Produktnavn                  | PanelSeT PLA                                                                                  |
| Applikasjon                  | Multi-purpose                                                                                 |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                                |
| Kortnavn utstyr              | PLAT                                                                                          |
| Kabinett nominell høyde      | 1000 Mm                                                                                       |
| Nominell bredde på skap      | 1000 Mm                                                                                       |
| Kapslingsdybde               | 420 Mm                                                                                        |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                    |
| Sammensetning                | 1 øverste delen<br>1 nederste delen<br>2 side del<br>2 dør<br>2 bakside på panel<br>1 regntak |

### Komplementær

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramme type                 | Åpen topp og forseglet nederste delen sammen med sidedeler                                  |
| Type dør                   | Flat front                                                                                  |
| Antall dører               | 2 dør(er)                                                                                   |
| Døråpning                  | Høyre og venstre ( 120 °)                                                                   |
| Låstype                    | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats                                            |
| Tilgjengelighet for drift  | Topp<br>Front<br>Bakside                                                                    |
| Avtakbare deler            | Dør av hengsler<br>Bakside på panel ved å feste elementet<br>Baldakin ved å feste elementet |
| Materiale                  | Polyester forsterket med glassfiber                                                         |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)                                                                             |
| Standarder                 | IEC 62208                                                                                   |
| Produktsertifikater        | Veritas                                                                                     |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                   |

## Miljø

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP44 i samsvar med IEC 60529 ( med ventilert baldakin) |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)             |
| Brannmotstand                    | 960 °C i samsvar med IEC 62208                         |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C                                            |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 47,500 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 102,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 103,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 46,500 Kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2 | 2          |
| Pakke 2 Høyde            | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 100,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 106,000 Kg |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 6                                                                |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 362 kg CO2 eq.                                                   |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 168.92763915569697                                               |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 169 kg CO2 eq.                                                   |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 92.3175047880234                                                 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 92 kg CO2 eq.                                                    |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 15.664663038773577                                               |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 16 kg CO2 eq.                                                    |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0                                                                |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.                                                     |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                               |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                              |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 84.79721994745803                                                |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 85 kg CO2 eq.                                                    |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 362                                                              |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei                                                              |
| Emballasje uten plast                          | Nei                                                              |
| SCIP-nummer                                    | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                             |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a> |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>                     |
| Produktets livssyklus                          | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer              |
| Tilbaketakning                                 | No                                                               |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**