

| | |
|-----------------|--|
| Produktnavn | Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 400-630mm ² / 12kV 400-630mm ² m/kabelsko |
| Vare-/EI nummer | 1165343 |
| Produkttype | CDTO-K 12/24 |
| GTIN | 7070701087214 |
| ETIM-klasse | EC000910 |

M E L
B Y
E

PRODUKTBeskrivelse

Endeavslutningene kan benyttes innendørs og utendørs. Komplet med mekanisk kabelsko, også for skjermtråd. Pakken kommer i "alt i ett" for enkel installasjon.

Tilpasset PEX- eller andre plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Settene består av silikonbasert isolerkropp med integrert feltstyrer og skjermer i ett stykke ekspandert på et spiralrør.

Dimensjoner

| | |
|--------|---------|
| Lengde | 855 mm |
| Høyde | 195 mm |
| Bredde | 390 mm |
| Vekt | 4 312 g |

Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieLL 12-36kV

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Spenning | 12-24 kV |
| Antall faser | 3 |
| Tverrsnitt 12 kV | 400-630 mm ² |
| Tverrsnitt 24 kV | 400-630 mm ² |
| Min PEX diameter | 33,3 mm |
| Maks PEX diameter | 53,3 mm |
| Inkludert kontaktmaterieLL | Skru |

Standard

CENELEC HD 629.1.s1, IEC 60502-4, IEC 61238-1 | 2018-klasse a

Bruksområde

For utendørs bruk

Ja

For innendørs bruk

Ja