

Produktnavn	Endeavslutning 24kV240-400 ute Varmkrymp1-L m/sko 12kV 400mm ²
Vare-/Ei nummer	1165418
Produkttype	CHESK-F 24N 240400
GTIN	7070701133911
ETIM-klasse	EC000910

M E L
B Y
E

PRODUKTBeskrivelse

Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV, for utendørs montasje.

Beskrivelse:

Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold.

Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.

Krypstrømsskjermer i silikon sørger for at forurensing og salt blir skylt av i regnvær. Endeavslutningene er derfor meget egnet i utsatte områder.

Umiddelbar klar til bruk etter montasje.

Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.

Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:

- Krypstrømsbestandige krympeslanger
- Krypstrømsskjørt i silikon
- Mastik
- Mekaniske kabelsko
- Montasjeveiledning

Normer:

CENELEC HD 629.1, HD 629.2

IEC 60502-4

IEC 61238-1

DIN VDE 0278

Dimensjoner

Lengde	720 mm
Høyde	140 mm
Bredde	160 mm
Vekt	2 950 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Diameter boltehull	16,5 mm
Pipe størrelse	19 mm
Avmantlingsmål	75 mm

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmateriell 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Tverrsnitt 12 kV	400 mm ²
Tverrsnitt 24 kV	240-400 mm ²
Min PEX diameter	27,3 mm
Inkludert kontaktmateriell	Skru
Antall regnskjermer	3
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278

Bruksområde

For utendørs bruk	Ja
For innendørs bruk	Nei