

Produkt info

BORHAMMER



HR2631FTJ

Effekt	800 W
Turtall (min-1)	0-1200
Slagtall (min-1)	0-4600
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	26 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	8 - 18 mm
Slagkraft	2.4 J
Maks borediameter i betong (bor med TCT-kjerne)	26 mm
Sidehåndtak	1
Dybdemåler	1
Ledning	4,0 m
Lydnivå (L _{WA})	101 dB(A)



STANDARD EQUIPMENT: 194079-2 HURTIGCHUCK 13MM SELVSPENNEDE, 194080-7 HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS, 821550-0 MAKPAC UNIVERSALKOFFERT TYPE 2

- Slitesterk maskin med lang levetid.
- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Samme hastighet og dreiekraft i begge retninger. Endres med bryter for rotasjonsretning.
- Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.
- Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor.

Details correct as of: 29-1-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no