

Produkt info

BORSKRUTREKKER



DDF480Z

Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	1
Turtall (min-1)	0-400 / 1550
Maks moment hard/myk	54 / 36 Nm
Moment innstilling	16
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{pA})	71 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²



- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Details correct as of: 11-2-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no

Produkt info

SLAGSKRUTREKKER



DTD129Z

Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	1
Turtall (min-1)	0-2500
Maks moment (Nm)	160 Nm
Kapasitet bolt	M5-M15
Kapasitet maskinskrue	M4-M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5-M12
Slagtall (min-1)	0-3200
Lydnivå (L_{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L_{pA})	94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	15,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²



- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Reversmulighet.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- LED-arbeidsbelysning.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Details correct as of: 11-2-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no

Produkt info

BORHAMMER



DHR202Z

Li-ion batteri 18V	-
Antall batterier	-
Turtall (min-1)	0-1100
Slagtall (min-1)	0-4000
Maks borediameter i tre	26 mm
Maks borediameter i betong	20 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	6 - 10 mm
Slagkraft	2,0 J
Sidehåndtak	1
Lydnivå (L_{WA})	98 dB(A)
Lydnivå (L_{pA})	87 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)



- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner.
- Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS).
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Mangfoldig bruksområde.
- Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
- LED-arbeidsbelysning.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).

Details correct as of: 11-2-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no

Produkt info

HURTIGLADER DC18RC



195585-0

Ca ladetid	15 - 45 min
Batteritype	Li-ion
Spenning	14,4-18 V
Effekt	240 W
Type	DC18RC



- Hurtiglader 7,2-18V Li-ion batterier.

Details correct as of: 11-2-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no

Produkt info

BATTERI LI-ION, BLISTER



196397-4

Batteritype	Li-ion
Spenning	18 V
Batterikapasitet	4,0 Ah
Energikapasitet	72 Wh
Type	BL1840
Netto vekt	0,60 kg



Details correct as of: 11-2-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no