

# Switch Marina 150W 22500lm 3CCT

Elnr.: 3241953





Switch Marina er en allsidig lyskaster utviklet for å dekke et bredt spekter av belysningsbehov, med et rent og helhetlig design. Den leveres i fem størrelser og har en robust konstruksjon som gir et enhetlig og estetisk uttrykk på tvers av ulike bruksområder fra arkitektonisk belysning til utendørs- og funksjonell områdebelysning.

Armaturen leveres i grå utførelse med korrosjonsklasse C4, noe som gjør den godt egnet for krevende miljøer uten at det går på bekostning av utseendet. Den separate koblingsboksen gjør det enkelt å justere både fargetemperatur (CCT) og effekt direkte på stedet.

Switch Marina kombinerer tre sentrale funksjoner: justerbar effekt (50 %, 75 % og 100 %), valgbar fargetemperatur (CCT) og integrert fotocelle. Sammen med presis retningsstyring gir dette en fleksibel og energieffektiv belysningsløsning tilpasset ulike behov.

Designet med fokus på funksjonalitet og brukervennlighet gir Switch Marina pålitelig og presis belysning i et bredt spekter av installasjoner.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	75/112,5/150
Innstilt effekt fra fabrikk (W)	150
Lumen/Watt (lm)	150
Lysstyrke (lm)	11250/16875/22500
Fargetemperatur (K)	2200-3000-4000
Innstilt fargetemperatur fra fabrikk (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	6
Antall armaturer C 10A	10
Antall armaturer B 16A	10
Antall armaturer C 16A	17
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Korrosjonsklasse	C4

# Switch Marina 150W 22500lm 3CCT

Elnr.: 3241953

## Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	870-3 Grå
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	130.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Fotocelle/Nitelite
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	60
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

## Dimensjoner

Lengde (mm)	425
Høyde (mm)	61
Bredde (mm)	388
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.