

Produkt info

SLAGSKRUTREKKER



DTD152RMJ

Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	1
Turtall (min-1)	0-2900
Maks moment (Nm)	165 Nm
Kapasitet bolt	M5-M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5-M12
Slagttall (min-1)	0-3500
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{pA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	10,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²



- Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme Protection Technology).
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- LED-arbeidsbelysning.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Reversmulighet.

Details correct as of: 28-1-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.no