




CT3

Eksempel



Rel   C3-A30

Tidskub   CT3

Sokkel S3B


Tidskub   for 11-pins rel  r

- Gir 3 stk vekslen   kontakter
- Multispenning, V AC/DC
- Multitid 0,2 sek-30 min


Tekniske data

Data gjelder ved 25 ��C	
Repet��rbarhet	�� 0,5 % eller 20 ms
Tilbakestillingstid(type E,W,B)	<150 ms
Tilbakestillingstid(type A, K)	<200 ms
Tilslagstid, (V AC)	80 ms
Tilslagstid, (V DC)	50 ms
Matespenning	H: 90-265 VAC/DC L: 20-65 V AC/DC M: 90-150 V AC/DC U: 180-265 V AC/DC
Tidsomr��de	0,2 sek til 12 min , i 4 steg
Maks. str��m p�� rel��	Se rel��data
Maks. belastning	H/U/M: 50 mA, L:150 mA
L��kkesjestr��m	<250�� A
Maks. spenningsfall	H/U/M: <3 V, L:<2,5 V
Temp.omr��de	-10 ��C til +60 ��C
Materiale	Cicology
Beskytt.klasse (DIN 40050)	IP40
Vekt	35 g
Godkjenner	Se separat liste p�� side 9

M  l




Innkobling




Forsinket ut

N  r S slutter veksler rel  et. Tidsregningen starter n  r S bryter. Rel  et faller etter oppn  dd tid.




Forsinket inn

N  r matespenningen slutter begynner tidsregningen. Rel  et veksler etter oppn  dd tid. Rel  et faller igjen n  r kretsen bryter.




Forsinket inn invertert

Fast signal. N  r matespenningen slutter veksler rel  et og tidsregningen starter. Rel  et faller etter oppn  dd tid.

Blinkfunksjon
Funktion B


Blinkfunksjon


N  r matespenningen slutter aktiveres rel  et periodisk T1=T2.

Forsinket inn pulsstyrt
Funktion K


Forsinket inn pulsstyrt

N  r S slutter veksler rel  et og tidsregningen starter. Etter oppn  dd tid faller rel  et selv om S fortsatt er sluttende.

Tilkobling



Tidsinnstilling

Tidsomr  de 0,8-30 min.
Stillbart med DIP-omkobler i front.

Tidsomr  de

0,2-3 sek	---
0,8-12 sek	---
0,1-1,5 min	---
0,8-12 min	---

DIP
Posisjon

Bestillingsnummer	Funksjon	Spennning	EL-nummer
CT3E30L	Forsinket inn	20-65 V AC/DC	43 786 55
CT3E30H	Forsinket inn	90-265 V AC/DC	43 786 54
CT3W30L	Invertert forsinket inn	20-65 V AC/DC	43 786 57
CT3W30H	Invertert forsinket inn	90-265 V AC/DC	43 786 56
CT3B30L	Blinkfunksjon	20-65 V AC/DC	43 786 60
CT3B30H	Blinkfunksjon	90-265 V AC/DC	43 786 61
CT3A30L	Forsinket ut	20-65 V AC/DC	43 079 23
CT3A30M	Forsinket ut	90-150 V AC/DC	
CT3A30U	Forsinket ut	180-265 V AC/DC	43 079 24
CT3K30L	Forsinket inn pulsstyrt	20-65 V AC/DC	43 079 26
CT3K30M	Forsinket inn pulsstyrt	90-150 V AC/DC	
CT3K30U	Forsinket inn pulsstyrt	180-265 V AC/DC	43 079 27
S3CT	Festeb��yle til C3-rel�� + C3T-tidskub�� + S3B-sokkel, metall		43 786 77

Andre typer og spenninger p   foresp  rsel